



AIRTHERMICA

AIRTHERMICA

800 P2 HMI R



TIN код	306749
Гама	800
Модел	FCU 01 WH 800 P2 HMI R
Обем на топлообменника	1.47 L
Хидравлични връзки	3/4"
Максимално работно налягане	8 bar
Максимален въздушен дебит	522.6 m³/h
Среден въздушен дебит	373.3 m³/h
Минимален въздушен дебит	179.9 m³/h



Ниво на звукова мощност в нощен режим	39.5 dB(A)
Ниво на звукова мощност при скорост I	54.1 dB(A)
Ниво на звукова мощност при скорост II	60.1 dB(A)
Максимална охладителна мощност (Скорост II (W 7/12 °C; A 27 °C) (1) EN 1397:2021)	3.12 kW
Максимална охладителна мощност (Скорост I (W 7/12 °C; A 27 °C) (1) EN 1397:2021)	2.11 kW
Максимална охладителна мощност (Нощна (W 7/12 °C; A 27 °C) (1) EN 1397:2021)	0.99 kWh
Консумирана мощност (в режим охлаждане (W 7/12 °C; A 27 °C) (1) EN 1397:2021)	26 W
Дебит на флуида (в режим охлаждане (W 7/12 °C; A 27 °C) (1) EN 1397:2021)	9 L / min
Пад на налягането на флуида (в режим охлаждане (W 7/12 °C; A 27 °C) (1) EN 1397:2021)	15.4 kPa
Максимална звукова мощност (2) (в режим охлаждане (W 7/12 °C; A 27 °C) (1) EN 1397:2021)	60.1 dB(A)
Максимапна отоплителна мощност (Скорост II (W 45/40 °C; A 20 °C) (3) EN 1397:2021)	3.31 kW
Максимална отоплителна мощност (Скорост I (W 45/40 °C; A 20 °C) (3) EN 1397:2021)	2.32 kW
Максимална отоплителна мощност (Нощна (W 45/40 °C; A 20 °C) (3) EN 1397:2021)	1.25 kW
Консумирана мощност (в режим отопление (W 45/40 °C; A 20 °C) (3) EN 1397:2021)	26.5 W
Дебит на флуида (в режим отопление (W 45/40 °C; A 20 °C) (3) EN 1397:2021)	9.5 L / min
Пад на налягане (в режим отопление (W 45/40 °C; A 20 °C) (3) EN 1397:2021)	15.5 kPa
Максимална звукова мощност (2) (в режим отопление (W 45/40 °C; A 20 °C) (3) EN 1397:2021)	60.1 dB(A)
Обща широчина	1272 mm



Обща височина	570 mm
Обща дълбочина	123 mm
Нетно тегло	23.2 kg
Електрозахранване	230/1/50 (V/ph/Hz)



Информация

AirThermica 800 с десни хидравлични връзки

Една AirThermica. Всички сезони.

Вентилаторните конвектори AirThermica са разработени за работа с термопомпи, котли, соларни термални системи и централни отоплителни инсталации, като осигуряват енергийно ефективен комфорт през цялата година. Оборудвани с безчетков мотор и 4-степенно управление на вентилатора, те гарантират оптимален въздушен поток, нисък разход на енергия и прецизен контрол на температурата.

Вентилаторни конвектори за отопление и охлаждане

Предлагат се модела: 400 | 600 | 800.

- Режими на работа: Отопление и охлаждане
- 2-тръбно присъединяване
- Вграден Wi-Fi контрол чрез MyTESY приложението с интеграция с Google Home
- Групово управление на няколко устройства едновременно
- Безчетков мотор с 4 скорости на вентилатора
- Boost режим за по-бързо достигане на желаната температура
- Функция защита от замръзване
- Самодиагностика за откриване на неизправности
- Ултратънък дизайн с дълбочина само 123 mm
- Стилен модерен преден панел с решетка
- Тиха работа и модулиран въздушен поток
- Ляво или дясно хидравлично свързване за по-гъвкав монтаж
- Вграден контролен панел
- Лесна поддръжка и смяна на филтрите

Информация за серията

AirThermica 800 с десни хидравлични връзки

Една AirThermica. Всички сезони.

Вентилаторните конвектори AirThermica са разработени за работа с термопомпи, котли, соларни термални системи и централни отоплителни инсталации, като осигуряват енергийно ефективен



комфорт през цялата година. Оборудвани с безчетков мотор и 4-степенно управление на вентилатора, те гарантират оптимален въздушен поток, нисък разход на енергия и прецизен контрол на температурата.

Вентилаторни конвектори за отопление и охлаждане.

Предлагат се 3 модела: 400 | 600 | 800.

- Режими на работа: Отопление и охлаждане
- 2-тръбно присъединяване
- Вграден Wi-Fi контрол чрез MyTESY приложението с интеграция с Google Home
- Групово управление на няколко устройства едновременно
- Инверторен безчетков мотор с 4 скорости на вентилатора
- Boost режим за по-бързо достигане на желаната температура
- Функция защита от замръзване
- Самодиагностика за откриване на неизправности
- Ултратънък дизайн с дълбочина само 123 mm
- Стилен модерен преден панел с решетка
- Тиха работа и модулиран въздушен поток
- Ляво или дясно хидравлично свързване за по-гъвкав монтаж
- Вграден контролен панел
- Лесна поддръжка и смяна на филтрите