



ВИСОКООБЕМНИ БОЙЛЕРИ ЗА ПОДОВ МОНТАЖ ЗА
УПОТРЕБА С ГАЗОВ КОТЕЛ С ТОПЛООБМЕННИК

EV 15S 160 60 Z PS

ТІН код	305077
Гама	150
Нетно тегло	63 kg
Изоляция	50 mm
Повърхност на топлообменника S1	1.52 m ²
Вместимост на топлообменника S1	9.5 L
Топлинни загуби ΔT 45K	46 W
Енергиен клас	B
Максимална работна температура	95 °C
Максимална работна температура на топлообменника	110 °C
Номинално налягане на водосъдържателя	8 bar
Номинално налягане на топлообменника	6 bar



Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S1)	231 L
Диаметър	600 mm



Информация

EV 15S 160 60 Z PS

- Компактни габаритни размери, подходящи за инсталация под стенни котли, като газови, електрически и др.
- Удобно разположени изходи в полукръг над горния капак за монтаж под газов котел.
- Възможност за работа с допълнителен резервен електрически нагревател (3 kW).
- Високоэффективна полиуретанова изолация, която запазва водата топла за по-дълъг период и спомага за намаляване на топлинните загуби.
- Дренажен отвор.
- Мощен топлообменник.

Информация за серията

EV 15S 160 60 Z PS

Бойлер с компактни външни размери, подходящ за монтаж под стенен газов котел, както и към електрически котел. Предлагат се с обем 120 и 160 литра.