



MODECO СЪС СЕРПЕНТИНА

GCV9S(L) 150 47 20 C21  
TSRCP



|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| TIN код                                       | 302470             |
| Модел                                         | ModEco 150 S       |
| Нетен обем                                    | 139 L              |
| Височина                                      | 1.315 m            |
| Широчина                                      | 0.470 m            |
| Дълбочина                                     | 0.496 m            |
| Номинална мощност                             | 2000 W             |
| Монтаж                                        | Вертикален         |
| Време за загряване $\Delta t$ 45K (15 - 60°C) | 0:22 h:min         |
| Енергиен клас                                 | C                  |
| Диаметър                                      | 470 mm             |
| V40                                           | 500 L              |
| Площ на серпентината                          | 0.7 m <sup>2</sup> |



|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| Обем на серпентината                                 | 3.2 L   |
| Максимален дебит на БГВ при $\Delta T$ 35°C *80-70°C | 433 L/h |
| Максимална мощност на серпентината *80-70°C          | 18.5 kW |



Информация

GCV9S(L) 150 47 20 C21 TSRCP

Информация за серията

GCV9S(L) 150 47 20 C21 TSRCP

Електрическите бойлери от серията ModEco с вградена серпентина са високоефективно решение за оползотворяване на алтернативни източници на топлинна енергия, като слънчеви топлинни колектори, газови котли и такива на твърдо гориво.