



ANTICALC

GCV 100 44 24D B14 TSR



|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| TIN код                                       | 304894       |
| Модел                                         | Anticalc 100 |
| Нетен обем                                    | 100 L        |
| Височина                                      | 0.998 m      |
| Широчина                                      | 0.440 m      |
| Дълбочина                                     | 0.468 m      |
| Номинална мощност                             | 2400 W       |
| Монтаж                                        | Вертикален   |
| Гаранция                                      | 5            |
| Време за загряване $\Delta t$ 45K (15 - 60°C) | 2:10 h:min   |
| Годишна консумация на ел.енергия AEC          | 2756 kWh     |
| Енергиен клас                                 | C            |



|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Диаметър                    | 440 mm |
| Профил на източване         | L      |
| V40                         | 142 L  |
| T <sub>out of the box</sub> | 60 °C  |
| MAX40                       | 165 L  |



## Информация

GCV 100 44 24D B14 TSR

- Обем 100л.
- Мощност - 2400 W
- Двоен сух нагревател
- Капилярен термостат
- Гаранция - 5 години

## Информация за серията

GCV 100 44 24D B14 TSR

Вертикалните електрически бойлери от серията Anticalc са разработени за безпроблемна, дългосрочна и надеждна работа в региони с твърда, силно минерализирана и/или агресивна вода. Нагревателят Anticalc работи при ниска повърхностна температура, при която натрупването на котлен камък е ограничено. Гамата разполага с модели с обем от 50 до 150 литра.

- INSUTECH - разработена от ТЕСИ технология за високоефективна изолация и изключително ниски топлинни загуби
- Възможност за избор на две степени на мощност
- ECO позиция на външния регулатор за икономична и дългогодишна работа
- 3 светлинни индикатори за разпознаване на режимите на работа
- Защита против замръзване
- Стъклокерамично покритие за защита от корозия
- Плазмено заваряване на водосъдържателя за дълъг живот