
TESY
It's impressive



BILIGHT

GCV 100 44 30 B12 TSR



TIN код	305534
Модел	BiLight 100
Нетен обем	100 L
Височина	0.995 m
Широчина	0.440 m
Дълбочина	0.467 m
Номинална мощност	3000 W
Монтаж	Вертикален
Гаранция	5

Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)	1:44 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC	2753 kWh
Енергиен клас	C
Диаметър	440 mm
Профил на източване	L
V40	157 L
$T_{out\ of\ the\ box}$	60 °C
MAX40	188 L
Дизайн	Диаметър 44 cm.

Информация

GCV 100 44 30 B12 TSR

- Обем 100л.
- Мощност - 3000 W
- Меден нагревател
- BiLight светлинна индикация
- Гаранция - 5 + 1 година допълнителна гаранция след онлайн регистрация

Информация за серията

GCV 100 44 30 B12 TSR

Бойлери от серията BiLight са разработени в съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност и изисквания за качество. Продуктовата гама разполага с модели с обем от 50 до 100 литра.

- INSUTECH разработена от ТЕСИ технология за високоефективна изолация и изключително ниски топлинни загуби
- Bilight индикация за лесно и бързо разпознаване на режимите на работа
- Ел. ключ за включване и изключване на уреда
- Защита против замръзване
- Стъклокерамично покритие за защита от корозия
- Плазмено заваряване на водосъдържателя за дълъг живот