
TESY
It's impressive



BILIGHT С ВИСОКОЕФЕКТИВНА СЕРПЕНТИНА

GCV9S(L) 1504430 B12 TSRP



TIN код	BG 305515(516)
Модел	BiLight 150 S
Нетен обем	139 L
Височина	1.325 m
Широчина	0.440 m
Дълбочина	0.467 m
Номинална мощност	3000 W
Монтаж	Вертикален
Гаранция	5
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)	0:26 h:min
Енергиен клас	C
Диаметър	440 mm

Площ на серпентината	0.7 m²
Обем на серпентината	3.2 L
Максимален дебит на БГВ при Δ T 35°C *80-70°C	433 L/h
Максимална мощност на серпентината *80-70°C	18.5 kW

Информация GCV9S(L) 1504430 B12 TSRP

- Обем 150л.
- Мощност - 3000 W
- Меден нагревател
- Изводи за серпентината - отляво или отдясно
- Гаранция - 5 години

Информация за серията GCV9S(L) 1504430 B12 TSRP

Електрическите бойлери от серията BiLight Vertical с вграден високоефективен топлообменник /серпентина с повишена мощност/ са рационално решение, за свързването на уреда към централна или друг вид отоплителна инсталация. То позволява използването на алтернативни източници на топлинна енергия, като соларни системи, пелетни или газови котли и др. Продуктовата гамата разполага с модели с обем от 80 до 150 литра.

МЕДЕН НАГРЕВАТЕЛ

Вграден високоефективен топлообменник

Специфичен дизайн на топлообменника, който подобрява **ЗАГРЯВАНЕТО НА ПЪЛНИЯ ОБЕМ ВОДА**

ТЕРМОДЖОБ за температурен сензор

BILIGHT светлинна индикация при захранване от електромрежа:

- Червена - режим на загряване
- Синя - режим на готовност за употреба

Ключ за включване / изключване

ECO ПОЗИЦИЯ НА ТЕРМОРЕГУЛАТОРА за оптимизиране на разходите, ефективна и продължителна експлоатация

Гама: 80 л - 150 л

Бойлерите с високоефективен топлообменник са идеално решение, както за пелетни, газови и котли на твърдо гориво,
така и за:

Соларни системи

Инсталационна схема - Соларен панел