



ANTICALC SLIM

GCV 5038 16D B14 TSR



Модел	Anticalc Slim 50
Нетен обем	50 L
Номинална мощност	1600 W
Енергиен клас	C
Диаметър	386 mm
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)	1:37 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC	1388 kWh
Височина	0.818 m
Широчина	0.386 m
Дълбочина	0.412 m
Гаранция	5
Профил на източване	M
V40	87 L



$T_{\text{out of the box}}$	60 °C
MAX40	86 L



Информация

Anticalc Slim

GCV 5038 16D B14 TSR

- Обем 50л.
- Мощност - 800/1600 W
- Двоен сух нагревател
- Slim дизайн
- Гаранция - 5 години

Информация за серията

Anticalc Slim

GCV 5038 16D B14
TSR

Електрическите бойлери от серията Anticalc Slim са разработени с диаметър 38 см за монтаж в тесни пространства. Нагревателният елемент Anticalc работи при ниска повърхностна температура, при която натрупването на котлен камък е ограничено. Гамата разполага с модели с обем от 50 и 80 литра.

- INSUTECH разработена от ТЕСИ технология за високоефективна изолация 34 мм, както и изключително ниски топлинни загуби
- PISTON EFFECT за контрол на скоростта на входящата вода и увеличаване на количеството топла вода с до 15%
- Възможност за избор на две степени на мощност
- ЕКО позиция на външния регулатор за икономична и дългогодишна работа
- 3 светлинни индикатори за разпознаване на режимите на работа
- Защита против замръзване
- Стъклокерамично покритие за защита от корозия
- Плазмено заваряване на водосъдържателя за дълъг живот