



BILIGHT SLIM

GCV 50 38 20 B11 TSR



SAP код	BG 303960
Модел	BiLight Slim 50
Нетен обем	50 L
Височина	0.803 m
Широчина	0.386 m
Номинална мощност	2000 W
Дълбочина	0.412 m
Монтаж	Вертикален
Гаранция	5
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)	1:18 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC	1402 kWh
Енергиен клас	C



Диаметър	386 mm
Профил на източване	M
V40	70 L
T _{out of the box}	60 °C
MAX40	87 L



Информация

GCV 50 38 20 B11 TSR

- Обем 50л.
- Мощност - 2000 W
- Меден нагревател
- Slim дизайн
- Гаранция - 5 години

Информация за серията

GCV 50 38 20 B11 TSR

Вертикалните модели от серията BiLight Slim са подходящи за монтаж в тесни пространства със своя диаметър от 38 см. Продуктовата гамата разполага с модели с реален обем от 30 до 80 литра.

- INSUTECH разработена от ТЕСИ технология за високоефективна изолация и изключително ниски топлинни загуби
- Bilight индикация за лесно и бързо разпознаване на режимите на работа
- Ел. ключ за включване и изключване на уреда
- Защита против замръзване
- Стъклокерамично покритие за защита от корозия
- Плазмено заваряване на водосъдържателя за дълъг живот