



BILIGHT SLIM

GCV 80 38 30 B12 TSR



|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| TIN код           | 306061          |
| Модел             | BiLight Slim 80 |
| Нетен обем        | 80 L            |
| Височина          | 1.214 m         |
| Широчина          | 0.386 m         |
| Дълбочина         | 0.412 m         |
| Номинална мощност | 3000 W          |
| Монтаж            | Вертикален      |
| Гаранция          | 5               |



|   |            |
|---|------------|
| Време за загряване $\Delta t$ 45K (15 - 60°C) | 1.23 h:min |
| Годишна консумация на ел.енергия AEC          | 1425 kWh   |
| Енергиен клас                                 | C          |
| Диаметър                                      | 386 mm     |
| Профил на източване                           | M          |
| V40   | 118 L      |
| T <sub>out of the box</sub>                   | 60 °C      |
| MAX40   | 144 L      |
| Дизайн  | Да         |



## Информация

GCV 80 38 30 B12 TSR

- Обем 80л.
- Мощност - 3000 W
- Меден нагревател
- Slim дизайн
- Гаранция - 5 години

## Информация за серията

GCV 80 38 30 B12 TSR

Вертикалните модели от серията BiLight Slim са подходящи за монтаж в тесни пространства със своя диаметър от 38 см. Продуктовата гамата разполага с модели с реален обем от 30 до 80 литра.

- INSUTECH разработена от ТЕСИ технология за високоефективна изолация и изключително ниски топлинни загуби
- Bilight индикация за лесно и бързо разпознаване на режимите на работа
- Ел. ключ за включване и изключване на уреда
- Защита против замръзване
- Стъклокерамично покритие за защита от корозия
- Плазмено заваряване на водосъдържателя за дълъг живот