



BILIGHT SLIM СЪС СЕРПЕНТИНА

GCVS (L) 80 38 30 B12  
TSRP



|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| ТIN код           | 305527(528)       |
| Модел             | BiLight Slim 80 S |
| Нетен обем        | 77 L              |
| Височина          | 1.214 m           |
| Широчина          | 0.386 m           |
| Дълбочина         | 0.412 m           |
| Номинална мощност | 3000 W            |
| Монтаж            | Вертикален        |



|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Гаранция                                             | 5                   |
| Време за загряване $\Delta t$ 45K (15 - 60°C)        | 0:20 h:min          |
| Енергиен клас                                        | B                   |
| Диаметър                                             | 440 mm              |
| Площ на серпентината                                 | 0.42 m <sup>2</sup> |
| Обем на серпентината                                 | 2.0 L               |
| Максимален дебит на БГВ при $\Delta T$ 35°C *80-70°C | 265 L/h             |
| Максимална мощност на серпентината *80-70°C          | 11.5 kW             |
| Статични загуби                                      | 43 W                |
| Дизайн                                               | Да                  |



## Информация

GCVS (L) 80 38 30 B12 TSRP

- Обем 80л.
- Мощност - 3000 W
- Меден нагревател
- Изводи за серпентината - отляво или отдясно
- Гаранция - 5 години

## Информация за серията

GCVS (L) 80 38 30 B12 TSRP

Електрическите бойлери от гамата BiLight Slim с вграден топлообменник /серпентина/ са продуктово решение за използването на алтернативни източници на топлинна енергия, като слънчеви колектори, газови котли и котли на твърдо гориво.