


CONVECO CLOUD С УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ (CN 04)

# CN04 200 EIS CLOUD W

| | |
|---|---|
| TIN код | 305294 |
| Височина | 0.45 m |
| Широчина | 0.08 m |
| Гаранция | 7 |
| Управление през Интернет | да |

## Информация

CN04 200 EIS CLOUD W

- Мощност 2000 W
- HOBO - Функция Indoor Connect - управление през локална мрежа без необходимост от Интернет
- Вграден Wi-Fi модул за управление през Интернет
- Лесно и бързо свързване към tesyCloud App
- Здрава метална конструкция и модерен дизайн
- LED дисплей, изобразяващ желаната и действителната стайна температура
- Максимална сезонна енергийна ефективност **
- Оптимална конвекция – осигурява до 25% по-бързо отопление на помещението*
- Електронен терморегулатор 10 - 30 °C с точност до ± 0,1 °C - спестява до 21% разходи за електроенергия
- Седмичен програматор 24/7
- Адаптивен старт с опция ON/OFF - повишава температурния комфорт с минимална консумация на енергия
- Функция отворен прозорец/врата - пести енергия при установяване на отворен прозорец и рязко намаляване на температурата
- Опция за инсталиране в баня
- Функция отложен старт – до 96 часа
- Защита срещу замръзване, фиксирана на 5 °C
- Заключване на клавиатурата / защита от деца
- Защита от прегряване
- Допълнителен аксесоар - крачета с колелца. Не са включени в комплекта.

Indoor Connect е функция, която Ви позволява да управлявате устройството си през локална мрежа без необходимост от Интернет.

Предимства:

- По-лесна и интуитивна връзка към приложението TESY Cloud
- Пълен контрол на функциите на устройството
- По-бърза и надеждна връзка
- По-бърза реакция

## Информация за серията

CN04 200 EIS CLOUD W

Най-новото поколение електрически конвектори ConvEco с управление през Интернет притежават

максималната стойност на Сезонна Енергийна Ефективност. Това се постига, благодарение на електронния терморегулатор и ERP свързаните функции ("smart" функции), които пестят електроенергия и улесняват живота на потребителите. А именно: функция "Отворен прозорец/врата", функция "Адаптивен старт", Температурна корекция на измервателния сензор ±4°C, управление през Интернет, функция "Седмичен програматор 24/7".