



BILIGHT

GCV 50 44 20 B11
TSRC



TIN код	304805
Модел	BiLight 50 V
Нетен обем	50 L
Височина	0.595 m
Широчина	0.440 m
Дълбочина	0.467 m
Номинална мощност	2000 W
Монтаж	Вертикален
Гаранция	5
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)	1:44 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC	1421 kWh
Енергиен клас	C



Диаметър	440 mm
Профил на източване	M
V40	77 L
T _{out of the box}	60 °C
MAX40	86 L



Информация

GCV 50 44 20 B11 TSRC

- Обем 50л.
- Мощност - 2000 W
- Меден нагревател
- BiLight светлинна индикация
- Гаранция - 5 години

Информация за серията

GCV 50 44 20 B11 TSRC

Бойлери от серията BiLight са разработени в съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност и изисквания за качество. Продуктовата гама разполага с модели с обем от 50 до 100 литра.

- INSUTECH разработена от TESI технология за високоефективна изолация и изключително ниски топлинни загуби
- Bilight индикация за лесно и бързо разпознаване на режимите на работа
- Ел. ключ за включване и изключване на уреда
- Защита против замръзване
- Стъклокерамично покритие за защита от корозия
- Плазмено заваряване на водосъдържателя за дълъг живот