



ВИСОКООБЕМНИ БОЙЛЕРИ ЗА ПОДОВ МОНТАЖ С ДВОЙНО  
НАВИТ ТОПЛООБМЕННИК С УВЕЛИЧЕНА ПЛОЩ

EV 2X15 S 200 60 HP

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| TIN код                                          | 305250              |
| Гама                                             | 183                 |
| Нетно тегло                                      | 84 kg               |
| Изолация                                         | PU 50 mm            |
| Повърхност на топлообменника S1                  | 2.56 m <sup>2</sup> |
| Вместимост на топлообменника S1                  | 15.6 L              |
| Топлинни загуби $\Delta T$ 45K                   | 59 W                |
| Енергиен клас                                    | B                   |
| Максимална работна температура                   | 95 °C               |
| Максимална работна температура на топлообменника | 110 °C              |



|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Номинално налягане на водосъдържателя | 8 bar  |
| Номинално налягане на топлообменника  | 6 bar  |
| Диаметър                              | 600 mm |



## Информация

EV 2x15 S 200 60 HP

- ДВОЙНИЯТ ВИСОКОЕФЕКТИВЕН ТОПЛООБМЕННИК увеличава ефективността на нискотемпературните източници на топлина.
- Намалено хидравлично съпротивление (пад на налягане) на топлообменника с по-голям диаметър на входа и изхода на G1½. (Модел с обем 160 L и входи/изходи на G1).
- Теплообменници с големи повърхности за свързване към термopомпени или кондензни газови котли.
- Подходящи за работа с нискотемпературни източници на топлина.
- Висококачествено ЕМАЙЛОВО ПОКРИТИЕ с технология TESI CrystalTech PRO.
- МАГНЕЗИЕВА АНОДНА ЗАЩИТА на вътрешната повърхност на водосъдържателя за по-дълъг живот на продукта.

\*???????????????? ??????? ? ? ????????? ????????? ?????? ??? ?????? ? ????? ?? 500 L.

## Информация за серията

EV 2x15 S 200 60 HP

Подово стоящи бойлери за битова гореща вода с двойно навит топлообменник с увеличена площ се предлагат с обем от 160 до 500 литра за употреба с термopомпи.