TESY
It's impressive

ВИСОКООБЕМНИ БОЙЛЕРИ ЗА ПОДОВ МОНТАЖ С ДВОЙНО НАВИТ ТОПЛООБМЕННИК С УВЕЛИЧЕНА ПЛОЩ

EV 2X15 S 300 65 HP

TIN код	305257
Гама	271
Нетно тегло	111 kg
Изолация	50 mm
Повърхност на топлообменника S1	3 m²
Вместимост на топлообменника S1	18.30 L
Топлинни загуби ΔT 45K	68 W
Енергиен клас	B
Максимална работна температура	95 °C
Максимална работна температура на топлообменника	110 °C

Номинално налягане на водосъдържателя	8 bar
Номинално налягане на топлообменника	6 bar
Диаметър	650 mm

Информация

EV 2x15 S 300 65 HP

- ДВОЙНИЯТ ВИСОКОЕФЕКТИВЕН ТОПЛООБМЕННИК увеличава ефективността на нискотемпературните източници на топлина.
- Намалено хидравлично съпротивление (пад на налягане) на топлообменника с по-голям диаметър на входа и изхода на G1½. (Модел с обем 160 L и входове/изходи на G1).
- Топлообменници с големи повърхности за свързване към термопомпени или кондензни газови котли.
- Подходящи за работа с нискотемпературни източници на топлина.
- Висококачествено ЕМАЙЛОВО ПОКРИТИЕ с технология TESY CrystalTech PRO.
- МАГНЕЗИЕВА АНОДНА ЗАЩИТА на вътрешната повърхност на водосъдържателя за по-дълъг живот на продукта.

***?????????????? ???????? ?? ????????? ???????? ?????? ??? ?????? ? ???? ?? 500 L.**

Информация за серията

EV 2x15 S 300 65 HP

Подово стоящи бойлери за битова гореща вода с двойно навит топлообменник с увеличена площ се предлагат с обем от 160 до 500 литра за употреба с термопомпи.