



ВИСОКООБЕМНИ БОЙЛЕРИ ЗА ПОДОВ МОНТАЖ С ДВА
ДВОЙНО НАВИТИ ТОПЛООБМЕННИКА С УВЕЛИЧЕНА ПЛОЩ

EV 2X9 2X17 S2 1000 105
HP DN18 (EPS)

ТIN код	306390 (306824)
Гама	921
Нетно тегло	349 kg
Изолация	100 mm
Повърхност на топлообменника S1	2.50 m ²
Повърхност на топлообменника S2	4.60 m ²
Вместимост на топлообменника S1	14.40 L
Обем на серпентината S2	27.50 L
Топлинни загуби ΔT 45K	143 W



Енергиен клас	C
Максимална работна температура	95 °C
Максимална работна температура на топлообменника	110 °C
Номинално налягане на водосъдържателя	8 bar
Номинално налягане на топлообменника	6 bar
Диаметър	1050 mm



- ДВОЙНИЯТ ВИСОКОЕФЕКТИВЕН ТОПЛООБМЕННИК увеличава ефективността на нискотемпературните източници на топлина.
- Намалено хидравлично съпротивление (пад на налягане) на топлообменника с по-голям диаметър на входа и изхода на G1½. (Модел с обем 160 L и входове/изходи на G1).
- Теплообменници с големи повърхности за свързване към термopомпени или кондензни газови котли.
- Подходящи за работа с нискотемпературни източници на топлина.
- Висококачествено ЕМАЙЛОВО ПОКРИТИЕ с технология TESI CrystalTech PRO.
- МАГНЕЗИЕВА АНОДНА ЗАЩИТА на вътрешната повърхност на водосъдържателя за по-дълъг живот на продукта.

*?????????????? EPS ??????? ? ?????????? ?? ????????? ?? ?????? ? ???? 800 L ? 1000 L.