



КОМПАКТЕН 27 Л БОЙЛЕР ЗА МОНТАЖ ПОД
МИВКА

GCU 3015 G01 RC



TIN код	412144
Модел	Compact 30
Нетен обем	27 L
Височина	0.445 m
Широчина	0.445 m
Дълбочина	0.383 m
Номинална мощност	1500 W
Монтаж	Под мивка
Гаранция	5
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)	0:56 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC	559 kWh
Енергиен клас	C



Профил на източване	S
V40	44.9 L
T _{out of the box}	65 °C
MAX40	44.9 L



Информация

GCU 3015 G01 RC

- Обем – 27 l
- Монтаж под мивка
- Нагревател от неръждаема стомана
- Мощност – 1500 W
- Налягане – 8 bar
- IP – X4
- Гаранция - 5 години
- Полиуретанова изолация
- Планка за лесен монтаж
- Подово-стоящ модел

Информация за серията

GCU 3015 G01 RC

„Най-големият сред малките“ компактен модел осигурява спокойствието, от което се нуждаете, за да вземете индивидуален бърз душ.

Модерният кубичен дизайн е с размер от 45 x 45 cm и дълбочина от 39 cm

Бойлерът е подовостоящ и не се налага да се закрепва за стената.

Монтажът му е изключително лесен - необходими са само 2 меки връзки и контакт за включване.

Това позволява използването на бойлера само при нужда. Може да се мести между банята или кухнята, в зависимост от това къде е по-необходим, а през останалото време да стои спокойно в килера или на тавана, очаквайки своя ден.

НАЙ-ЛЕСНОТО И КОМПАКТНО РЕШЕНИЕ ЗА ТОПЪЛ ДУШ ПО ВРЕМЕ НА ПРОФИЛАКТИКА НА ТЕЦ

КАКВО ПОЛУЧАВАМ:

ДОСТАТЪЧЕН ЗА ИНДИВИДУАЛЕН БЪРЗ ДУШ*

ЛЕСЕН И БЪРЗ МОНТАЖ – подовостоящ модел (под мивка)



ПОЛИУРЕТАНОВА ИЗОЛАЦИЯ

НАДЕЖДНА ЗАЩИТА ОТ КОРОЗИЯ, благодарение на емайловото покритие

*???? ???? ?? ??????? ?? 40 ? ???? ? t 40° C. TESI Compact 30 ?????????? ???????? 43 ????? ? t 40° C.