



BILIGHT SMART

GCV 80 35 30 B12 TSRE



SAP код	BG 305302
Модел	BiLight Smart 80
Нетен обем	80 L
Височина	1.205 m
Широчина	0.353 m
Дълбочина	0.380 m
Номинална мощност	3000 W
Гаранция	5
Време за загряване $\Delta t$ 45K (15 - 60°C)	01:23 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC	1308 kWh



Енергиен клас	B
Диаметър	353 mm
Профил на източване	M
V40	145 L
T <sub>out of the box</sub>	70 °C



Ультратънък и енергоспестяващ електрически бойлер BiLight Smart с реален нетен обем 80 литра, 3000W мощност и диаметър 35 см.

- **Електрически бойлер с НАЙ-ВИСОКИЯТ ЕНЕРГИЕН КЛАС** в своята категория: **клас B**
- **ДО 18% СПЕСТЯВАНЕ НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ** седмично чрез интелигентен и самообучаващ се режим
- **ДО 16% ПО-НИСКИ ТЕРМО ЗАГУБИ**, благодарение на прекъснатия термомост и технология за равномерно разпределение на полиуретанова изолация с висока плътност
- BiLight Smart бойлера ПЕСТИ МЯСТО чрез ултра тънък **35 см диаметър**
- ИНОВАТИВНА **LED ИНДИКАЦИЯ**
  - Червена - режим на загряване
  - Синя – режим на готовност за употреба
  - Зелена – режим **ECO SMART**
- Енергийно-ефективен бойлер НА ДОСТЪПНА ЦЕНА, която всеки може да си позволи

Енергоспестяващ бойлер BiLight Smart с най-високия в категорията енергиен клас B с интелигентна самообучителна технология ECO SMART за максимална икономичност. Super SLIM с диаметър 35 см. подходящ за вертикален монтаж в тесни пространства.

- НАЙ-ВИСОКИЯТ ЕНЕРГИЕН КЛАС B в своята категория
- ДО 18% СПЕСТЯВАНЕ НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ седмично чрез интелигентен и самообучаващ се режим
- ДО 16% ПО-НИСКИ ТЕРМО ЗАГУБИ, благодарение на прекъснатия термомост и технология за равномерно разпределение на полиуретанова изолация с висока плътност
- ПЕСТИ МЯСТО чрез ултра тънък 35 см диаметър
- ИНОВАТИВНА LED ИНДИКАЦИЯ
  - Червена - режим на загряване
  - Синя – режим на готовност за употреба
  - Зелена – режим ECO SMART
- Енергийно-ефективно решение НА ДОСТЪПНА ЦЕНА, която всеки може да си позволи