



ЕМАЙЛИРАНИ БУФЕРНИ СЪДОВЕ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ И
ОХЛАДИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ БЕЗ ТОПЛООБМЕННИЦИ ЗА
ПОДОВ МОНТАЖ

EV 160 60 ACF W

ТIN код	305932
Гама	163
Нетно тегло	44 kg
Изолация	50 mm
Топлинни загуби ΔT 45K	49 W
Енергиен клас	B
Максимална работна температура	95 °C
Диаметър	600 mm
Номинално ниво на налягане	Да bar



Буферни съдове, специално проектирани за вграждане в термopомпени системи.

- Оптимална работа в режим на отопление и охлаждане.
- РЕШЕНИЕ „АНТИ КОНДЕНЗ“. Допълнителна изолация около всички входи и изходи, която предотвратява образуването на конденз в режим на охлаждане.
- 4 входа и 4 изхода с размер G 1½ за висок дебит.
- Допълнителни муфи за обезвъздушаване и дренаж.
- Иновативни стратификационни дюзи при всички входи и изходи.
- 2 джоба за термосензори.
- Емайлiran водосъдържател.

Уреди за подов монтаж, разработени за вграждане в отоплителни и охладителни инсталации, с конструкция предотвратяваща образуването на конденз в режим охлаждане с обем 160 и 200 литра.