



BELLISLIMO LITE DRY

GCR 50 27 12D E32 EC



TIN код	306086
Гама	50
Модел	BelliSlimo Lite Dry 50
Нетен обем	40 L
Височина	0.704 m
Широчина	0.490 m
Дълбочина	0.280 m
Номинална мощност	1200/1200 W
Монтаж	Реверсивен



Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)	1:44 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC	1316 kWh
Енергиен клас	B
Профил на източване	M
V40	83/66 L
T _{out of the box}	80/80 °C
MAX40	83/66 L
Дизайн	Да



ИНОВАТИВНИ И УДОБНИ ФУНКЦИИ

- Защита от котлен камък и тиха работа осигурени от 2 двойни сухи нагревателни елемента
- Лесен и интуитивен сензорен контролен панел
- Проектиран за пестене на пространство с елегантна тънка плоска форма
- Реверсивен: може да се монтира вертикално или хоризонтално
- **ФУНКЦИИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ**
- До 18% спестяване на електроенергия седмично чрез **ECO SMART** самонаучаващ се режим
- **ФУНКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ДЪЛЪГ ЖИВОТ НА ПРОДУКТА**
- **ВИСОКА НАДЕЖДНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ** при загряване чрез **КАПИЛЯРЕН ТЕРМОИЗКЛЮЧВАТЕЛ**
- Надеждна защита от корозия благодарение на **CRYSTALTECH** емайлово покритие на водния резервоар
- По-дълъг живот на водния резервоар осигурен от магнезиев анод
- Висока устойчивост на температура и налягане с тръба за топла вода от неръждаема стомана
- Здрава връзка между краищата на цилиндъра чрез **PLASMA** заварка
- **ХИГИЕНЕН СЕРТИФИКАТ**
- Вентил за облекчаване на налягането за предотвратяване на прекомерно налягане
- Антифриз защита
- Система за само-диагностика помага за идентифициране на потенциални проблеми с устройството