TESY
It's impressive



БУФЕРНИ СЪДОВЕ С МАЛЪК КАПАЦИТЕТ ЗА ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ

VB 1.2 10047 A02 P2

TIN код	306148
Гама	100
Нетно тегло	26 kg
Изолация	PU 32 mm
Топлинни загуби ΔT 45K	61.3 W
Енергиен клас	C
Максимална работна температура	95 °C

Номинално налягане на водосъдържателя	6 bar
Диаметър	470 mm
Джоб за термосензор	да
Брой входове	4 брой
Брой изходи	4 брой

Информация

VB 1.2 10047 A02 P2

100 ? | 4 ????? ? 4 ?????? | 2 ????? ?? ??????????

- ВИСОКОЕФЕКТИВНА ИЗОЛАЦИЯ осигурена от INSUTECH технология за поддържане на температурата на флуида с минимални температурни загуби
- Оптимална работа в режим отопление и охлаждане
- МЕТАЛНИ ВХОДОВЕ И ИЗХОДИ с G1 ½" за максимален дебит:
- 4 входа и 4 изхода за свързване към повече от един топлоизточник
- 2 ДЖОБА за термосензори
- С опция за ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАГРЕВАТЕЛ
- ВГРАДЕНА ПЛАНКА за вертикален монтаж
- Извод за обезвъздушаване
- Номинално налягане 6 bar
- Служи и като хидравличен изравнител
- Естетичен бял метален кожух

Информация за серията

VB 1.2 10047 A02 P2

Гамата буферни съдове за вертикален стенен монтаж, специално разработени за термопомпени системи, включва
модели от 30 л. Slim, 50 л. Slim, 80 л. и 100 л.

НЕЕМАЙЛИРАНИ БУФЕРНИ СЪДОВЕ
ЗА ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ

ВИСОКОЕФЕКТИВНА ИЗОЛАЦИЯ осигурена от INSUTECH технология за поддържане на температурата на
флуида с минимални температурни загуби
Оптимална работа в режим отопление и охлаждане
МЕТАЛНИ ВХОДОВЕ И ИЗХОДИ с G1 ½" за максимален дебит:
• 4 входа и 4 изхода за свързване към повече от един топлоизточник - 50 л., 80 л. и 100 л. P2 модели
• 2 входа и 2 изхода - 30 л., 50 л. и 100 л. P1 модели
ДЖОБОВЕ ЗА ТЕРМОСЕНЗОРИ:
• 2 ДЖОБА - 50 л., 80 л. и 100 л. P2 модели

• 1 ДЖОБ - 30 л., 50 л. и 100 л. P1 модели

С опция за ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАГРЕВАТЕЛ

ВГРАДЕНА ПЛАНКА за вертикален монтаж

Извод за обезвъздушаване

Номинално налягане 6 bar

Служи и като хидравличен изравнител

Естетичен бял метален кожух