



BILIGHT

GCV 90 44 30 B12 TSR



TIN код	306124
Модел	BiLight 90
Нетен обем	90 L
Височина	0.904 m
Широчина	0.440 m
Дълбочина	0.467 m
Номинална мощност	3000 W
Монтаж	Вертикален
Гаранция	5
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)	1:31 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC	2770 kWh
Енергиен клас	C



Диаметър	440 mm
Профил на източване	L
V40	137 L
T _{out of the box}	60 °C
MAX40	162 L
Дизайн	Да

**ЮБИЛЕЕН ПРОДУКТ BiLight 90 L**

- Обем 90 л.
- 10% повече топла вода в сравнение с BiLight 80 л. (MIX*)
- Мощност - 3000 W
- Меден нагревател
- BiLight светлинна индикация
- Гаранция - 5 + 1 година допълнителна гаранция след онлайн регистрация

* MIX - количеството топла вода, което уреда може да произведе, работейки на температура 60°.

Данни, базирани на паралелни тестове в лабораторията на TESI, при които моделите TESI BiLight 80 л. GCV 80 44 30 B12 TSR и TESI BiLight 90 л. GCV 90 44 30 B12 TSR са поставени при едни и същи условия и температура (60°C).

Информация за серията

GCV 90 44 30 B12 TSR

Бойлери от серията BiLight са разработени в съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност и изисквания за качество. Продуктовата гама разполага с модели с обем от 50 до 100 литра.

- INSUTECH разработена от TESI технология за високоефективна изолация и изключително ниски топлинни загуби
- Bilight индикация за лесно и бързо разпознаване на режимите на работа
- Ел. ключ за включване и изключване на уреда
- Защита против замръзване
- Стъклокерамично покритие за защита от корозия
- Плазмено заваряване на водосъдържателя за дълъг живот