TESY
It's impressive



MULTITHERMICA

RHP 15 3P HE6 NV

Модел	RHP ATW 15 SO 3P NV
Височина	826 mm
ДАННИ ЗА РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ	
Отопление (A7 ° C ; W35 ° C)	
Номинална мощност	14.61 kW
COP	4.95
Максимална мощност	22.8 kW
Минимална мощност	3.9 kW
SCOP	4.92 kW
Клас на енергийна ефективност	A+++
Отопление (A-7 ° C ; W35 ° C)	
Номинална мощност	9.03 kW
COP	3.15
Отопление (A7 ° C ; W55 ° C)	
Номинална мощност	12.74 kW

COP	2.53
SCOP	3.58
Клас на енергийна ефективност	A++
ДАННИ ЗА РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ	
Охлаждане (A35 °C; W7 °C)	
Номинална мощност	11.2 kW
EER	3.20 kW
Максимална мощност	13.3 kW
Минимална мощност	4.2 kW
SEER	5.12
Охлаждане (A35 °C; W18 °C)	
Номинална мощност	15.6 kW
EER	4.00
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДАННИ:	
Захранващо напрежение	400 / 3 / 50 V / ph / Hz
Максимална консумирана мощност (Данни без електрически нагревател)	6.5 kW
Максимална консумирана мощност (Данни с електрически нагревател 6kW)	12.5 kW
ДАННИ ЗА ФРЕОНОВ КРЪГ	
Хладилен агент / фреон	R32 (GWP 675)
Количество фреон	3.1 kg
ВЪТРЕШНО ТЯЛО :	
Модел	RHP 15 SI 1/3P HE6 NV

Код	423826
Ширина	501 mm
Дълбочина	321 mm
Тегло	43 kg
Степен на защита на вътрешното тяло	IPX2
Ниво на шум	42 dB
Звуково налягане 1m	31 dB(A)
Данни за циркулационна помпа	
Модел помпа	HF 25/10
Налягане в първичен кръг (A7;W35)	31 kPa
ВЪНШНО ТЯЛО :	
Код	423837
Височина	1416 mm
Ширина	940 mm
Дълбочина	340 mm
Тегло	98 kg
Степен на защита на външното тяло	IPX4
Ниво на шум ОТОПЛЕНИЕ	64 dB
Звуково налягане 1m ОТОПЛЕНИЕ	53 dB(A)
Ниво на шум ОХЛАЖДАНЕ	64 dB
Звуково налягане 1m ОХЛАЖДАНЕ	53 dB(A)
Компресор	Twin Rotary compressor with oil
ХИДРАВЛИЧНИ ДАННИ :	

Номинален дебит (A7; W35)	41.9 L / min
Номинален дебит (A35; W18)	44.7 L / min
Предпазен клапан	3 bar
Максимално допустима температура в системата	65 °C
Обем на вграден разширителен съд	8 l
Вътрешни загуби на налягане	28 kPa
Минимално количество на вода в системата	65 l
Минимален дебит на водата за затваряне на диференциалното налягане	26.9 L / min
% по отношение на номиналния дебит	64 %
Минимален воден поток за отваряне на диференциалното налягане	23.5 L / min
% по отношение на номиналния дебит	76 %
Хидравлични връзки	1"G