



БОЙЛЕРИ С ИНДИРЕКТНО ЗАГРЯВАНЕ С ВХОДОВЕ И
ИЗХОДИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА 45°

EV 15/7 S2 500 75 45D

TIN код	305270
Гама	464
Нетно тегло	157 kg
Изолация	50 mm
Повърхност на топлообменника S1	2.18 m ²
Повърхност на топлообменника S2	1.1 m ²
Вместимост на топлообменника S1	13.7 L
Обем на серпентината S2	6.4 L
Топлинни загуби ΔT 45K	95 W
Енергиен клас	C
Максимална работна температура	95 °C
Максимална работна температура на топлообменника	110 °C
Номинално налягане на водосъдържателя	8 bar



Номинално налягане на топлообменника	6 bar
Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S1)	621 L
Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S2)	251 L
Диаметър	750 mm



Информация

EV 15/7 S2 500 75 45D

- СПЕСТЯВАТ МЯСТО: Специално разработени за ъглов монтаж в тесни пространства, като малки сервизни помещения, под стълбища и др.
- Висококачествено ЕМАЙЛОВО ПОКРИТИЕ с технология TESI CrystalTech PRO.
- ДВА топлообменника за свързване към различни ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, като слънчеви панели или други източници на топлина.
- НИСКА позиция на ДОЛНИЯ топлообменник за осигуряване на ефективно загряване на водата в студената част на резервоара.
- МАГНЕЗИЕВА АНОДНА ЗАЩИТА на вътрешната повърхност на резервоара за удължаване живота на продукта:
- ДВА MG+ анодни протектори за моделите с обем от 300 L до 1000 L
- ВИСОКОЕФЕКТИВНА ИЗОЛАЦИЯ за минимални топлинни загуби.
- СЕРВИЗЕН ОТВОР за лесна проверка и поддръжка.
- Възможност за ИНСТАЛИРАНЕ на електрически НАГРЕВАТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ с различна мощност.
- ДЖОБ за монтаж на терморегулатор.

Информация за серията

EV 15/7 S2 500 75 45D

Широка гама ПОДОВОСТОЯЩИ бойлери с индиректно загряване за битова гореща вода с обем от 200 L до 2000 L.

Подходящи за използване в еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, както и в офиси, развлекателни и промишлени помещения.

- СПЕСТЯВАТ МЯСТО: Специално разработени за ъглов монтаж в тесни пространства, като малки сервизни помещения, под стълбища и др.
- Висококачествено ЕМАЙЛОВО ПОКРИТИЕ с технология TESI CrystalTech PRO.
- ДВА топлообменника за свързване към различни ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, като слънчеви панели или други източници на топлина.
- НИСКА позиция на ДОЛНИЯ топлообменник за осигуряване на ефективно загряване на водата в студената част на резервоара.
- МАГНЕЗИЕВА АНОДНА ЗАЩИТА на вътрешната повърхност на резервоара за удължаване живота на продукта:
- ЕДИН MG+ аноден протектор за модела с обем 200 L



- ДВА MG+ анодни протектори за моделите с обем от 300 L до 1000 L
- ТРИ MG+ анодни протектори за моделите с обем 1500 L и 2000 L
- ВИСОКОЕФЕКТИВНА ИЗОЛАЦИЯ* за минимални топлинни загуби.
- СЕРВИЗЕН ОТВОР за лесна проверка и поддръжка.
- Възможност за ИНСТАЛИРАНЕ на електрически НАГРЕВАТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ с различна мощност.
- ДЖОБ за монтаж на терморегулатор

*???????? ?? ????? ?????????????? ??? ? ? ???????? ?? 500 ? ? ?????????????? ?????????????? ????????? ? ? ????????? ? ?
800 ? ?? 2000 ?.