TESY
It's impressive



БОЙЛЕРИ С ИНДИРЕКТНО ЗАГРЯВАНЕ С ВХОДОВЕ И ИЗХОДИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА 45°

EV 14/9 S2 2000 130 45D

TIN код	305306
Гама	1822
Нетно тегло	529 kg
Изолация	Non-woven polyester 100 mm
Повърхност на топлообменника S1	4.5 m²
Повърхност на топлообменника S2	2.75 m²
Вместимост на топлообменника S1	41.6 L
Обем на серпентината S2	25.2 L
Топлинни загуби ΔT 45K	183 W
Енергиен клас	C
Максимална работна температура	95 °C
Максимална работна температура на топлообменника	110 °C

Номинално налягане на водосъдържателя	8 bar
Номинално налягане на топлообменника	6 bar
Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S1)	Upon request L
Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S2)	Upon request L
Диаметър	1300 mm

Информация

EV 14/9 S2 2000 130 45D

- СПЕСТЯВАТ МЯСТО: Специално разработени за ъглов монтаж в тесни пространства, като малки сервизни помещения, под стълбища и др.
- Висококачествено ЕМАЙЛОВО ПОКРИТИЕ с технология TESY CrystalTech PRO.
- ДВА топлообменника за свързване към различни ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, като слънчеви панели или други източници на топлина.
- НИСКА позиция на ДОЛНИЯ топлообменник за осигуряване на ефективно загряване на водата в студената част на резервоара.
- МАГНЕЗИЕВА АНОДНА ЗАЩИТА на вътрешната повърхност на резервоара за удължаване живота на продукта:
- ТРИ MG+ анодни протектори за моделите с обем 1500 L и 2000 L
- ВИСОКОЕФЕКТИВНА ИЗОЛАЦИЯ* за минимални топлинни загуби.
- СЕРВИЗЕН ОТВОР за лесна проверка и поддръжка.
- Възможност за ИНСТАЛИРАНЕ на електрически НАГРЕВАТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ с различна мощност.
- ДЖОБ за монтаж на терморегулатор

***???????? ?? ????? ????????????? ???? ?? ???????? ?? 500 ? ? EPS ???????? ?? ???????? ?? 800 ? ?? 2000 ?.**

Информация за серията

EV 14/9 S2 2000 130 45D

Широка гама ПОДОВОСТОЯЩИ бойлери с индиректно загряване за битова гореща вода с обем от от 200 L до 2000 L.

Подходящи за използване в еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, както и в офиси, развлекателни и промишлени помещения.

- СПЕСТЯВАТ МЯСТО: Специално разработени за ъглов монтаж в тесни пространства, като малки сервизни помещения, под стълбища и др.
- Висококачествено ЕМАЙЛОВО ПОКРИТИЕ с технология TESY CrystalTech PRO.
- ДВА топлообменника за свързване към различни ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, като слънчеви панели или други източници на топлина.
- НИСКА позиция на ДОЛНИЯ топлообменник за осигуряване на ефективно загряване на водата в студената част на резервоара.
- МАГНЕЗИЕВА АНОДНА ЗАЩИТА на вътрешната повърхност на резервоара за удължаване живота на

продукта:

- ЕДИН MG+ аноден протектор за модела с обем 200 L
- ДВА MG+ анодни протектори за моделите с обем от 300 L до 1000 L
- ТРИ MG+ анодни протектори за моделите с обем1500 L и 2000 L

- ВИСОКОЕФЕКТИВНА ИЗОЛАЦИЯ* за минимални топлинни загуби.
- СЕРВИЗЕН ОТВОР за лесна проверка и поддръжка.
- Възможност за ИНСТАЛИРАНЕ на електрически НАГРЕВАТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ с различна мощност.
- ДЖОБ за монтаж на терморегулатор

***???????? ?? ????? ????????????? ???? ?? ???????? ?? 500 ? ? ???????????? ?????????? ???????? ?? ???????? ?? 800 ? ?? 2000 ?.**