

BILIGHT ЗА ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ

GCH 80 44 30 B12 TSR

TIN код	305319
Модел	BiLight 80 H
Нетен обем	82 L
Височина	0.440 m
Широчина	0.855 m
Дълбочина	0.467 m
Номинална мощност	3000 W
Монтаж	Хоризонтален
Гаранция	5

Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)	1:25 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC	1410 kWh
Енергиен клас	C
Диаметър	440 mm
Профил на източване	M
V40	111 L
$T_{out\ of\ the\ box}$	60 °C
MAX40	146 L
Дизайн	Диаметър 44 cm.

Информация GCH 80 44 30 B12 TSR

- Обем 80л.
- Мощност - 3000 W
- Меден нагревател
- Изводи за ел. част - отляво или отдясно
- Гаранция - 5 + 1 година допълнителна гаранция след онлайн регистрация

Информация за серията GCH 80 44 30 B12 TSR

Хоризонталните модели електрически бойлери от серията BiLight осигуряват повече пространство в помещението и позволяват хоризонтален монтаж в ниши и над врата. В бойлерите са внедрени всички съвременни разработки на TESY и технологични иновации.Продуктовата гамата разполага с модели хоризонтални бойлери с обем от 50, 80,100, 120 и 150 литра.

- Технология **TESY AquaMore** за контрол на скоростта на входящата вода и увеличаване на количеството топла вода с до 40%*
- **INSUTECH** разработена от ТЕСИ технология за високоефективна изолация на бойлера и изключително ниски топлинни загуби
- Bilight индикация за лесно и бързо разпознаване на режимите на работа
- Ел. ключ за включване и изключване на бойлера
- Защита против замръзване
- Стъклокерамично покритие на водосъдържателя за защита от корозия
- Плазмено заваряване на водосъдържателя за дълъг живот

**?????? ?? ?? TESY BiLight ???????????? ??????? ? ?????????? AquaMore, ???????? ? TESY BiLight ???????????? ??????? ??? ???? ??????????.*